

127.5600IP

VL - Manipulateur, 1 bouton d'appel (IP67), antibactérien

Spécialement conçus pour les établissements de santé modernes, nos manipulateurs associent souplesse, ergonomie et simplicité d'utilisation afin d'améliorer la sécurité des patients. D'autre part leurs matériaux antimicrobiens participent à la prévention des infections nosocomiales.



Généralités

- Design fin et esthétique Zettler.
- Un bouton d'appel de patient, rouge. Avec voyant de localisation et voyant de tranquillisation. Avec surveillance du bloc d'appel DIN VDE.
- Clavier à membrane antibactérien : le bord du bouton d'appel de patient est légèrement relevé pour faciliter sa localisation. Le bouton d'appel de patient se laisse actionner sur toute sa surface.
- Connecteur Varioline Sub-D 15pts ; il peut être retiré dans tous les sens.

Spécifications techniques du produit

- Câble souple de 3m avec connecteur Varioline 15pts, adapté pour les prises de connexion Varioline 15pts 127.xxxx
- Consommation : à l'état de repos max. 1,4mA
- Tension de sortie : 10V \pm 5% en actionnant le bouton d'appel de patient
- Voyant de tranquillisation du bouton d'appel de patient : 15mA, DEL, rouge
- Couleur (boîtier): blanc signalisation (RAL 9016)
- Matériau (boîtier): plastique (ABS)
- Boîtier, clavier à membrane, câble et connecteur antibactérien
- Dimensions (l x h x p): 62x134x20mm
- Poids : 143g
- Fonction d'appel lumineux conforme à DIN VDE 0834, partie 1
- Conditions environnementales et CEM conformes à DIN VDE 0834, partie 2, classe d'environnement 1
- Température ambiante: 5 à 40°C
- Humidité relative de l'air: max. 85%, sans condensation
- Indice de protection: IP67